

KSM Solvent Wall Decor

KSM Solvent Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und bietet brillante Ausdrücke. mit gewöhnlichen solvent-, eco solvent-, UVC-, und Latextinten

Matchcode:	SOWADEPA
Material:	geprägtes PVC auf einem Papierträger
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	300 g/m ²
Ausdehnung Längsrichtung:	n.n
Ausdehnung Querrichtung:	n.n
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C - +30 °C
Brandverhalten:	geprüft - Class B, EN 13501-1
Standard Rollenbreiten:	1300 mm
Standard Rollenlänge:	25 / 50 m
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

KSM Solvent Wall Decor

Produktbeschreibung:

KSM Solvent Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche des SOWADEPA ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke und kann auf Inkjet Druckern mit lösemittelbasierenden, UVC- und Latextinten bedruckt werden. Das SOWADEPA enthält nach DIN52900 keine gefährlichen Stoffe.

Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Beim Anbringen muss der Untergrund glatt, fest und trocken sein. Oberflächenverschmutzungen wie Fett, Schmutz etc. müssen entfernt sein.

Der Untergrund sollte von allen Unebenheiten befreit werden, um optimale Tapezierergebnisse zu erzielen.

Für das verkleben vom SOWADEPA empfehlen wir Dispersionsklebstoffe, welche speziell für Vinyltapeten mit Papierrücken entwickelt wurden. Für das tapezieren mit KSM SOWADEPA ist auf der Wand genügend Klebstoff zu verwenden. Wir empfehlen für die Verarbeitung als Klebstoff die KSM Easy Paste. Alternativ kann für das Anbringen der Tapete ein handelsüblicher Spezialkleber für PVC Tapeten mit Papierträger verwendet werden wie z.B. Ovalit B. Für einen besseren Flächenschutz kann der Druck mit einem Flüssiglaminat geschützt werden.

Anwendungen:

Tapetendekoration im Innenbereich